



## CELLO® BMN-03

Protiskluzová a odolná povětrnostním vlivům krycí podložka pro podlahy s frekventovaným provozem.

Homogenní černá gumová podložka s texturovaným povrchem zajišťující dobrou zvukovou izolaci a tlumení vibrací.

Typické oblasti použití: autobusy / užitková vozidla, konstrukce strojů, kabiny / kryty / kapoty, stavební kabiny a zemědělské stroje, pro bezpečnou chůzi v továrnách



Cello® BMN-03 PE

### TECHNICKÁ DATA

<b>HOŘLAVOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ splňuje FMVSS 302, DIN 75 200</li> <li>▶ ISO 3795, rychlost hoření &lt; 100 mm/min</li> <li>▶ splňuje ECE R-118, příloha 6 (BMN-03 NK)</li> </ul>
<b>TEPLOTNÍ STABILITA</b>	dlouhodobě: -30°C do +80°C krátkodobě: -30°C do +90°C
<b>TVRDOT</b>	65 ± 5° Shore A
<b>VÁHA</b>	4,6 kg/m <sup>2</sup>

### ROZMĚRY

PRODUKTY	TLOUŠŤKY [mm]	TOLERANCE TLOUŠŤKY [mm]	DESKOVÝ MATERIÁL* [mm]	ROLE* POUZE NK
BMN-03	4	± 1	1500 X 1200 2000 X 1500	délka: 10,5 bm šířka: 1500 mm
BMN-03 PE	9 - 40	± 1,5 až ± 2,5 záleží na tloušťce	1500 X 1200 2000 X 1500	není k dispozici

Jiné tloušťky / rozměry na žádost. Tvary a rozměry dle výkresů či zadání zákazníka.

\*Nesámované: využitelná šířka je garantována, některé vrstvy (např. rouno, fólie, pěna) mohou částečně tuto šířku přesahovat.

### DALŠÍ INFORMACE

<b>VÝHODY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ výborná trvanlivost</li> <li>▶ dobrá odolnost proti znečištění olejem a palivem</li> <li>▶ PVC-free</li> <li>▶ jednoduchá instalace</li> </ul>
<b>VARIANTY</b>	BMN-03 NK: bez samolepu BMN-03 PE NK: podložka s PE pěnou, pro optimální izolaci a pohodlný došlap BMN-03 PE SK: stejné jako BMN-03 PE NK, ale dodatečně samolepící (usnadňuje instalaci)