



CELLO® BMN-03 | CELLO® BMN-03 PE



Geringe Entflammbarkeit
Low flammability



Schallabsorbierend
Sound-absorbing



Vibrationsdämpfend
Vibration damping



Flächengewicht
Weight: 4,6 kg/m²



Temperaturbeständig
Temperature resistant: -30 / +80°C*



		BMN-03	BMN-03 PE
Material Beschreibung <i>Material description</i>		Rutsch- und wetterfeste Bodenmatte für Fußböden mit starker Belastung. Der schwarze, homogene Gummibelag mit Noppen wirkt schallisoliert und dämpft Vibrationen. <i>Weatherproof anti-skid cover mat for high-traffic floor areas. The homogeneous black rubber mat with textured surface provides good sound insulation and vibration damping.</i>	Zusätzlich mit PE-Schaum zur optimalen Isolierung und für ein angenehmes Trittgefühl. Ideal für Kabinen in Bau- und Landmaschinen sowie den Begehzbereich von Werkstätten. <i>Additionally with PE foam, for optimum insulation and comfortable footfall. Ideal for cabins of construction and farm machinery as well as for walk-on areas in factories.</i>
Brandverhalten <i>Flammability</i>	FMVSS 302, DIN 75200	erfüllt / fulfilled	
	ISO 3795	Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min / <i>burning rate < 100 mm/min</i>	
Härte / Hardness		65 ± 5° Shore A	
Dicken Thickness	mm	4 ± 1	9 - 40 ± 1,5 to 2,5 je nach Dicke / <i>depending on thickness</i>
Plattenware Sheets	mm	1050 x 1500 2100 x 1500	1050 x 1500 2100 x 1500
Rollenware <i>Rolls</i>	nur NK only NK	Länge: 10,5 lfm. Breite: 1500 mm <i>Length: 10.5 m. Width: 1500 mm</i>	nicht erhältlich <i>not available</i>
Hinweise <i>Advises</i>		<ul style="list-style-type: none"> ► Unsere Produkte sind nicht selbstklebend (NK) oder selbstklebend (sk) erhältlich ► Maßgenaue Fertigteile nach Ihrer Vorgabe / Zeichnung ► <i>Our products are available as non-adhesive (NK) or self-adhesive (sk)</i> ► <i>Ready-to-use parts according to your specifications or drawing</i> 	
Vorteile <i>Benefits</i>		<ul style="list-style-type: none"> ► Sehr gute Strapazierbarkeit ► Beständig gegen Öl- und Kraftstoffverunreinigungen ► PVC-frei ► <i>Excellent durability</i> ► <i>Good resistance against soiling by oil or fuel</i> ► <i>PVC-free</i> 	

*kurzfristig / short-term: -30 / +90°C

BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/ LAGERUNGSHINWEISE | SEE OUR PROCESSING AND STORAGE INSTRUCTIONS

ISO 9001

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Technische Änderungen vorbehalten.
Details and values given in this leaflet are average values and have been compiled with care. They are not binding, however, and Cellofoam International GmbH & Co. KG disclaims any liability for any damages and detriments, also in connection with any third party's rights. The information given does not release the buyers from making the necessary experiments and tests themselves. Subject to technical changes.